

尼龙保持架 Resin retainer									公称轴径		主要尺寸和公差 Major dimensions and tolerance														偏心		最大径向间隙		额定负荷	
标准型	钢球列数	重量	间隙调整型	钢球列数	重量	开口型	钢球列数	重量	Nominal shaft diameter	mm	dr		D(μm)	mm	L(μm)	mm	Tolerance (μm)	mm	Tolerance (μm)	w	D ₁	h	h ₁	θ	(μm)		Dynamic Co N	Static Co N		
LM...UU	Ball circuit	Weight	LM...UU-AJ	Ball circuit	Weight	LM...UU-OP	Ball circuit	Weight			Precision	普通													mm	Tolerance			mm	Tolerance
LME3	4	1.35	—	—	—	—	—	—	3	3	—	+8/0	7	0/-8	10	0/-120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	-3	69	105
LME4	4	1.9	—	—	—	—	—	—	4	4	—	+8/0	8	0/-8	12	0/-120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	-3	88	127	
LME5UU	4	11	LME5UU-AJ	4	10	—	—	—	5	5	—	+8/0	12	0/-8	22	0/-200	14.5	0/-200	1.1	11.5	1	—	—	—	—	12	-3	206	265	
LME8UU	4	20	LME8UU-AJ	4	19.5	—	—	—	8	8	—	+8/0	16	0/-8	25	0/-200	16.5	0/-200	1.1	15.2	1	—	—	—	—	12	-3	265	402	
LME10UU	4	29.5	LME10UU-AJ	4	29	LME10UU-OP	3	23	10	10	—	+8/0	19	0/-9	29	0/-200	22	0/-200	1.3	18	1	6.8	80°	—	12	-4	372	549		
LME12UU	4	41	LME12UU-AJ	4	40	LME12UU-OP	3	32	12	12	—	+8/0	22	0/-9	32	0/-200	22.9	0/-200	1.3	21	1.5	7.5	78°	—	12	-4	510	784		
LME16UU	5	57	LME16UU-AJ	5	56	LME16UU-OP	4	44	16	16	—	+9/-1	26	0/-9	36	0/-200	24.9	0/-200	1.3	24.9	1.5	10	78°	—	12	-4	578	892		
LME20UU	5	91	LME20UU-AJ	5	90	LME20UU-OP	4	75	20	20	—	+9/-1	32	0/-11	45	0/-200	31.5	0/-200	1.6	30.3	2	10	60°	—	15	-6	862	1370		
LME25UU	6	215	LME25UU-AJ	6	212	LME25UU-OP	5	181	25	25	—	+11/-1	40	0/-11	58	0/-300	44.1	0/-300	1.85	37.5	2	12.5	60°	—	15	-6	980	1570		
LME30UU	6	325	LME30UU-AJ	6	320	LME30UU-OP	5	272	30	30	—	+11/-1	47	0/-11	68	0/-300	52.1	0/-300	1.85	44.5	2	12.5	50°	—	15	-8	1570	2740		
LME40UU	6	705	LME40UU-AJ	6	694	LME40UU-OP	5	600	40	40	—	+13/-2	62	0/-13	80	0/-300	60.6	0/-300	2.15	59	3	16.8	50°	—	17	-8	2160	4020		
LME50UU	6	1130	LME50UU-AJ	6	1110	LME50UU-OP	5	970	50	50	—	+13/-2	75	0/-13	100	0/-300	77.6	0/-300	2.65	72	3	21	50°	—	17	-13	3820	7940		
LME60UU	6	250	LME60UU-AJ	6	2000	LME60UU-OP	5	1580	60	60	—	+13/-2	90	0/-15	125	0/-400	101.7	0-400	3.15	86.5	3	27.2	54°	—	20	-13	4700	9800		